

SYNTO LUX



Syntolux TM4 80W-85

Всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для применения в механических коробках перемены передач автомобилей LADA и других легковых автомобилей, и техники, где требуется применение масел уровня API GL-4. Не оказывает негативного воздействия на материалы уплотнений и защищает детали трансмиссии от износа и коррозии.

Преимущества

- Защита узлов трансмиссии от коррозии.
- Эффективно защищает детали трансмиссии от износа.
- Совместимо с синхронизаторами МКПП, в том числе сделанных из сплавов цветных металлов.

Применение

- Легковые автомобили.
- Механические коробки перемены и другие узлы трансмиссии, требующие применения масел уровня API GL-4 и вязкости SAE 80W-85.

Спецификации:

API GL-4

Фасовка:

1 л, 4 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	12,3	ASTM D 445
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 26 °С, мПа*с	114 000	ASTM D 2983
Температура застывания, °С	- 29	ГОСТ 20287
Температура вспышки в открытом тигле, °С	230	ГОСТ 4333
Плотность при 20 °С, кг/м ³	888	ASTM D 4052