



Syntolux Normal Diesel 10W-40

Полусинтетическое моторное масло, предназначенное для внедорожной и шоссейной техники, оснащенной дизельными двигателями (с турбонаддувом и без) экологического класса до Евро-2 включительно. Обеспечивает надежную защиту дизельного двигателя при высоких нагрузках и предотвращает негативное воздействие сажи.

Преимущества

- Двигатель защищен от образования отложений благодаря нейтрализации продуктов сгорания дизельного топлива (высокое значение щелочного числа).
- Отличные диспергирующие свойства позволяют предотвращать негативное воздействие сажи.
- Высокая стойкость к окислению позволяет сохранять характеристики масла на всем интервале замены.

Применение

Дизельные двигатели экологических классов Евро-0,1,2 внедорожной и шоссейной техники, где автопроизводителем рекомендовано применение масел уровня API CF-4 или ниже и класса вязкости SAE 10W-40.

Спецификации

API CF-4

Фасовка

205 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °C	14,8	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ГОСТ 25371
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	- 38	ГОСТ 20287
Плотность при 20 °C, кг/м ³	873	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН/г	10	ГОСТ 11362