

SYNTO LUX



Syntolux Normal 10W-40

Универсальное полусинтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков предыдущих поколений. Обеспечивает уверенную защиту двигателя от износа и поддерживает давление в системе смазки.

Преимущества

- Поддерживает оптимальное давление в системе смазки двигателей с пробегом.
- Благодаря высокой прочности масляной пленки защищает двигатель от износа.
- Совместимо с материалами уплотнений – предотвращает утечки масла.

Применение

Рекомендовано для автомобилей УАЗ, ГАЗ, LADA и других автомобилей, где автопроизводителем прописывается использование масел уровня API SG/CD и класса вязкости SAE 10W-40.

Спецификации

API SG/CD

Фасовка

1 л, 4 л, 5 л, 205 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	14,1	ASTM D 445
Индекс вязкости	154	ГОСТ 25371
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	- 37	ГОСТ 20287
Плотность при 20 °С, кг/м ³	889	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН/г	5,8	ASTM D 2896