



## Syntolux Dynamic 5W-30, 5W-40

Синтетические всесезонные моторные масла, предназначенные для применения в бензиновых двигателях легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Поддерживают двигатель в чистоте и обеспечивают успешный холодный пуск.

### Преимущества

- Высокие моюще-диспергирующие свойства позволяют поддерживать двигатель в чистоте.
- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают успешный холодный пуск.
- Низкий расход масла на угар.
- Масло класса вязкости 5W-30 обладает энергосберегающими свойствами.

### Применение

Рекомендованы для автомобилей УАЗ, ГАЗ, LADA, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Renault и других автомобилей, где автопроизводителем рекомендуется использование масел уровня API SN или ниже и классов вязкости SAE 5W-30, 5W-40.

### Спецификации

API SN

### Фасовка

1 л, 4 л, 205 л

| Показатели                                             | 5W-30 | 5W-40 | Метод       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 100 °С | 10,6  | 14,3  | ASTM D 445  |
| Индекс вязкости                                        | 155   | 166   | ГОСТ 25371  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | 216   | 228   | ГОСТ 4333   |
| Температура застывания, °С                             | - 40  | - 40  | ГОСТ 20287  |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                 | 854   | 854   | ASTM D 4052 |
| Щелочное число, мг КОН/г                               | 8,6   | 8,6   | ASTM D 2896 |