

САН АКТИВ

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, ВОДНОГО КАМНЯ И ДРУГИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Эффективное удаление потеков ржавчины, солей жесткости воды, потеков и разводов в душевых и на керамике.

Формула со значительным содержанием кислот обеспечивает эффективное удаление неорганических загрязнений. Широкий диапазон разведения позволяет удалять как свежие, так и очень застаревшие образования.

Подходит для любых кислотостойких поверхностей. Только для профессионального применения.

Состав

Смесь органических и неорганических кислот, неионогенные ПАВ, вода.

Физико-химические свойства

Прозрачная от жёлтого до светло-коричневого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 0,5-1,5. Средство не горюче, пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. Работает в воде любой жесткости.

Способ применения

1. Проверить поверхность на совместимость.
2. Приготовить в разведении от 1:20 (200-500 мл на 1 л воды) до концентрата (100%).
3. Нанести на загрязнения, которые необходимо растворить и выдержать 5 -10 минут.
4. Обработать загрязнения жесткой щеткой или другим клининговым инструментом.
5. Промыть водой.

Расход концентрата на 1кв. метр: 1 - 5 мл.

Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.

Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Форма поставки: канистра 10кг, флакон 1 кг, флакон 0,5 кг с триггером (готовое к применению средство).

Генеральная
уборка

РУЧНОЕ

20-50%

10°C - 35°C

5-10 мин

ПЕНА
+ +

pH 0,5-1,5

МАСТЕРХИМ

(863) 206-74-29, (495) 961-68-54, masterhim.ru

