

• **Гарантия изготовителя:**

- Гарантийный срок, при соблюдении правил эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи. Срок эксплуатации – не менее 5 лет.
- При выявлении скрытых дефектов, изготовитель производит ремонт или замену изделия.
- В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счет потребителя.

• **Гарантия на изделие не распространяется:**

- при внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- при проведении самостоятельных ремонтных работ.
- на быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие, как колеса, метизы, ручки резиновые пластиковые заглушки (если таковые установлены в изделие).

В случае необходимости проведение гарантийных работ, следует обращаться к представителям компании изготовителя.

Дата изготовления	
Отметка ОТК	
Смена	

Сведения о продаже изделия:

Название компании	
Адрес и телефон	
Дата продажи	
Штамп	

Юридический адрес компании:

ООО «ПТК ПРИОРИТЕТ»
249091, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, дом 8



www.rusklad.ru



**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
МНОГОЯРУСНАЯ ТЕЛЕЖКА
СЕРИИ ТЯ**



www.rusklad.ru

Настоящий паспорт, содержит информацию о технических и эксплуатационных характеристиках изделия, а также гарантийные обязательства компании производителя.

Для обеспечения длительной работы, во избежание поломок, а так же нанесения вреда товарному виду, рекомендуем перед началом эксплуатации внимательно ознакомиться с информацией представленной в данном паспорте.

1. Модель изготавливается следующих типоразмеров:

ТЯ-1 (500x800)	ТЯ-4 (600x1200)	ТЯ-7 (800x1400)
ТЯ-2 (600x900)	ТЯ-5 (700x1200)	ТЯ-8 (700x1000)
ТЯ-3 (600x1000)	ТЯ-6 (800x1200)	

- распределенная нагрузка на полку – 50 кг.

- распределенная нагрузка на платформу – 300 кг.

2. Рекомендуемые к установке диаметры колесных опор:

Ø 100 мм, 125 мм.	Ø 150 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм.
Модели: 1,2,3,9.	Модели: 4,5,6,7, 8.

3. Комплект поставки:

- платформа - 1 шт.

- ручка - 2 шт.

- болт М12х35 - 4 шт.

- гравер-шайба 12 - 4 шт.

- шайба 12 - 4 шт.

- комплект метизов для установки колесных опор:

Модели: 1,2,3,9	Кол-во.	Модели: 4,5,6,7,8.	Кол-во.
- болт М8х16	16	- болт М10х20	16
- гайка М8	16	- гайка М10	16
- шайба 8	16	- шайба 10	16
- шайба 10	16	- гравер-шайба 10	16
- гравер-шайба 8	16		

Полимерная порошковая окраска позволяет работать на открытом воздухе при атмосферных осадках.

Изделие упаковано в индивидуальную, плотную упаковку, которая отвечает всем требованиям по целостности изделия во время транспортировки и сборки.

4. Порядок сборки:

1. Извлечь изделие из упаковки.

2. Используя упаковочный материал, разместить платформу в горизонтальное положение, рабочей поверхностью в низ. Согласно схеме сборки, произвести установку колесных опор на специальные опорные площадки.

3. Поставить платформу на колеса. Установить ручку в приемные стаканы и произвести её фиксацию используя метизы М12 (согласно схемы сборки).

Момент на ключе при затяжке болтов – не более 55Н/м.

4. Установить полки из дополнительной комплектации.

5. Дополнительно комплектуется:

Полка плоская марки ПП:

с ровной рабочей поверхностью.

Полка с бортиком марки ПБ:

по всему периметру имеет бортик высотой 30 мм.



*** Лист на схеме – условно не показан