

SYNTOLUX



Syntolux ATF II

Трансмиссионное масло, предназначенное для применения в автоматических коробках перемены передач легковых автомобилей и коммерческой техники, а также гидроусилителях рулевого управления, где требуется применение жидкостей уровня Dexron IID.

Преимущества

- Обеспечивает плавное переключение передач благодаря фрикционным характеристикам.
- Снижает вероятность утечки масла благодаря совместимости с материалами уплотнений.
- Эффективно защищает от износа.

Применение

- Легковые автомобили и коммерческая техника.
- Автоматические коробки перемены передач (АКПП), где требуется применение жидкостей уровня Dexron IID.
- Гидроусилители рулевого управления (ГУР), где требуется применение жидкостей уровня Dexron IID.

Спецификации

General Motors Dexron IID

Фасовка

1 л, 205 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	7,0	ASTM D 445
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40 °С, мПа*с	39000	ASTM D 2983
Температура застывания, °С	- 44	ГОСТ 20287
Температура вспышки в открытом тигле, °С	218	ГОСТ 4333
Плотность при 20 °С, кг/м ³	860	ASTM D 4052