

SYNTOLUX



Syntolux ATF III

Полусинтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для применения в автоматических коробках перемены передач легковых автомобилей и коммерческой техники, а также гидроусилителях рулевого управления, где требуется применение жидкостей уровня Dexron III G. Обладает отличными фрикционными и низкотемпературными свойствами, обеспечивая надежную работу АКПП и защищая ее детали от износа.

Преимущества

- Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают стабильную работу трансмиссии и плавное начало движения даже в условиях низких температур.
- Обеспечивает максимальный срок службы АКПП благодаря отличным противоизносным и фрикционным свойствам.
- Высокая стойкость к окислению предотвращает образование отложений, нарушающих оптимальную работу АКПП.

Применение

- Легковые автомобили и коммерческая техника.
- Автоматические коробки перемены передач (АКПП), где требуется применение жидкостей уровня Dexron III G.
- Гидроусилители рулевого управления (ГУР), где требуется применение жидкостей уровня Dexron III G.

Спецификации

General Motors Dexron III G

Фасовка

1 л, 205 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	6,9	ASTM D 445
Динамическая вязкость по Брукфильду при минус 40 °С, мПа*с	14000	ASTM D 2983
Температура застывания, °С	- 48	ГОСТ 20287
Температура вспышки в открытом тигле, °С	210	ГОСТ 4333
Плотность при 20 °С, кг/м ³	856	ASTM D 4052