



Syntolux Master 10W-40

Полусинтетическое всесезонное моторное масло, предназначенное для применения в бензиновых двигателях легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Благодаря прочной масляной пленке имеет отличные смазывающие свойства и эффективно защищает двигатель.

Преимущества

- Предотвращает образование отложений в двигателе благодаря моюще-диспергирующим свойствам.
- Защищает двигатель от износа благодаря высоким смазывающим свойствам.
- Совместимо с материалами уплотнений – предотвращает утечки масла.

Применение

Рекомендовано для автомобилей УАЗ, ГАЗ, LADA, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Renault и других автомобилей, где автопроизводителем прописывается использование масел уровня API SL (и ниже) и класса вязкости SAE 10W-40.

Спецификации

API SL

Фасовка

1 л, 4 л, 5 л, 205 л

Показатели	Значение	Метод
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С	14,3	ASTM D 445
Индекс вязкости	147	ГОСТ 25371
Температура вспышки в открытом тигле, °С	222	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	- 38	ГОСТ 20287
Плотность при 20 °С, кг/м ³	870	ASTM D 4052
Щелочное число, мг КОН/г	8,0	ASTM D 2896