



# Technical Data Sheet

стр. 1      Дата создания    12/9/2017

## Masking Tape

Маскировочная лента (до 80°C)

### Описание

Креповая маскировочная лента с превосходным удлинением и высокой начальной адгезией. Бумага предназначена для маскирования при шлифовании и окраске как традиционными, так и водоразбавляемыми материалами с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере. После высыхания материалов легко снимается, не оставляя после себя следов.

### Область применения:

- профессиональная маскировочная лента для надежной защиты кузова автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере при температуре до 80°C.

### Продукты

<b>802.0019</b>	Маскировочная лента, ширина 19 мм
<b>802.0025</b>	Маскировочная лента, ширина 25 мм
<b>802.0038</b>	Маскировочная лента, ширина 38 мм
<b>802.0050</b>	Маскировочная лента, ширина 50 мм

### Подложки

- металлические детали, резина, стекло, хромированные поверхности, заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип основы	креповая бумага с пропиткой
Термостойкость, °C	до 80
Толщина основы, мкм	90 ± 15
Прочность на разрыв, Н/мм <sup>2</sup>	50 ± 15
Удлинение при разрыве, %	9 ± 2
Тип клеевого слоя	натуральный каучук
Адгезия, Н/25 мм	4.5 ± 1
Клейкость (Rolling Ball Tack), см	<3

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

