

ОСОБЕННОСТИ

Гирлянды ARTSTYLE помогут создать праздничное настроение и уютную атмосферу в Вашем доме. Они безопасные (большая часть работает от батареек или USB), многофункциональные (можно разместить дома среди предметов интерьера, на стене или окне и т.п.), удобные (многие модели с таймерами или пультами ДУ в комплекте) и, наконец, просто красивые.

Конкретные характеристики Вашей гирлянды Вы можете найти на упаковке или в инструкции ниже. Ознакомьтесь с ней внимательно перед началом эксплуатации.

ПИТАНИЕ

Используйте рекомендованные типоразмеры элементов питания (2 или 3 элемента типа АА), соблюдайте полярность при установке. Продолжительность работы на одном комплекте батареек зависит, прежде всего, от их емкости и качества.

Некоторые модели (см. таблицу с хар-ками) оснащены также опцией питания от USB (5 В / 1.0 А). Вы можете использовать блок питания, внешний аккумулятор или разъем компьютера для питания этих гирлянд.

Некоторые модели (см. таблицу с хар-ками) питаются от бытовой электрической сети.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Уточните предусмотренный режим работы вашей гирлянды на упаковке. Существуют следующие режимы:

1. Режим «Постоянное свечение»: при включении кнопки на отске с батарейками гирлянда включается в режиме «постоянного свечения» и светит теплым белым светом.
2. Режим «8 режимов»: на отске с батарейками есть кнопка, переключающая 8 различных режимов – это вариации от постоянного свечения до различных по скорости и сочетаниям вариантов мигания. Выбирайте подходящий режим работы вашей гирлянды.
3. «11 режимов». Представляет собой то же, что описано в предыдущем пункте, с дополнительными 3 режимами.

ТАЙМЕР

Некоторые гирлянды имеют функцию таймера. В самом простом варианте таймер работает следующим образом: после включения гирлянда работает 6 часов, а затем автоматически выключается на 18 ч, затем снова автоматически включается на 6 ч. Эта функция позволяет экономить заряд батареек и включать гирлянду в нужное время (например, вечером).

Некоторые модели, оснащенные пультом ДУ, имеют несколько опций таймеров, например, 6/18, 8/16, 6/6/3/9 (цифра показывает кол-во часов включенного и выключеного состояния соответственно).

ПУЛЬТ ДУ

Некоторые гирлянды оснащены инфракрасными пультами ДУ. Назначение кнопок интуитивно понятно. С помощью пульта можно включить/выключить гирлянду, выбрать режим работы, отрегулировать яркость, выбрать настройки таймера и т.д. Направляйте пульт ДУ в сторону контроллера гирлянды и управляйте ею.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Технолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29.

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 106, 9-2.

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Гирлянды напряжением 220 В соответствуют требованиям ТР ЕАС 004 и 020, остальные гирлянды не подлежат обязательной сертификации

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 6 месяцев.
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
 - некорректного заполнения гарантийного талона;
 - нарушения правил эксплуатации;
 - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
 - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не ухудшающих его потребительских свойств. Изображение на упаковке может незначительно отличаться от фактического вида изделия.

Модель	Конструкция	Питание	Цвет свечения	Кол-во светодиодов	Режим работы	Управление	Мат-л корпуса	Цвет корпуса	Степень защиты	Размеры
CL-N101GR	подвес на окно (на присоске)	3 В (2 x AA 1.5 В) 0.08 Вт	зеленый	8	постоянное свечение	вкл. / выкл.	пластик	прозрачный	IP20	длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N102WW	подвес на окно (на присоске)	3 В (2 x AA 1.5 В) 0.08 Вт	белый	8	постоянное свечение	вкл. / выкл.	пластик	прозрачный	IP20	длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N103BL	подвес на окно (на присоске)	3 В (2 x AA 1.5 В) 0.08 Вт	синий	8	постоянное свечение	вкл. / выкл.	пластик	прозрачный	IP20	180 x 200 мм длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N201WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	теплый белый	10	8 режимов	кнопка на контроллере	металл	золотистый	IP20	украшение – 65 x 65 мм длина гирлянды – 1.8 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N202WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	теплый белый	10	8 режимов	кнопка на контроллере	металл	серебристый	IP20	украшение – Ø40 мм длина гирлянды – 1.8 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N203WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	теплый белый	20	8 режимов	кнопка на контроллере	металл	золотистый	IP20	украшение – 55 x 14 мм длина гирлянды – 3.8 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N204WW	гирлянда на батарейках	3 В (2 x AA 1.5 В) 0.135 Вт	теплый белый	15	постоянное свечение	вкл. / выкл.	пластик/ ткань	зеленый	IP20	длина гирлянды – 2 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N205WW	гирлянда на батарейках	3 В (2 x AA 1.5 В) 0.09 Вт	теплый белый	10	постоянное свечение	вкл. / выкл.	пластик	прозрачный	IP20	украшение – 55 x 14 мм длина гирлянды – 1.8 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N206WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	теплый белый	10	8 режимов	вкл. / выкл.	пластик	прозрачный	IP20	украшение – 30 x 40 мм длина гирлянды – 1.8 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N207WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	теплый белый	20	8 режимов	кнопка на контроллере	пластик	прозрачный	IP44	украшение – 30 x 40 мм длина гирлянды – 3.8 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N208WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	теплый белый	100	8 режимов	кнопка на контроллере	металл	прозрачный	IP20	длина гирлянды – 10 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N208MULTI	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 0.27 Вт	мультицвет	100	8 режимов	кнопка на контроллере	металл	прозрачный	IP20	длина гирлянды – 10 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N209WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) 1.1 Вт	теплый белый	40	8 режимов	пульт ДУ / кнопка на контроллере	пластик	белый	IP20	украшение – Ø19 мм длина гирлянды – 4.2 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N210WW	гирлянда на батарейках	4.5 В (3 x AA 1.5 В) USB / 2.05 Вт	теплый белый	80	8 режимов	пульт ДУ / кнопка на контроллере	пластик	белый	IP44	украшение – Ø19 мм длина гирлянды – 8.2 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N211WW	гирлянда	USB 5 В / 2.2 Вт	теплый белый/ мультицвет	100	8 режимов	пульт ДУ / кнопка на контроллере	пластик	белый	IP20	украшение – Ø19 мм длина гирлянды – 10.2 м длина от батареек до гирлянды – 0.3 м
CL-N301WW	гирлянда-занавес	31 В (100-240 В- 50 Гц) / 2.65 Вт	теплый белый	138	8 режимов	кнопка на контроллере	пластик	прозрачный	IP44	украшение – 6 больших + 6 малых ширина гирлянды – 2.5 м длина от вилки до нач. гирлянды – 5 м
CL-N302WW	гирлянда-занавес	31 В (100-240 В- 50 Гц) / 2.65 Вт	теплый белый	138	8 режимов	кнопка на контроллере	пластик	прозрачный	IP44	украшение – 6 больших + 6 малых ширина гирлянды – 2.5 м длина от вилки до нач. гирлянды – 5 м
CL-N311WM	гирлянда	31 В (100-240 В- 50 Гц) / 2.2 Вт	белый / RGB (мультицвет)	100	11 режимов	кнопка на контроллере	пластик	прозрачный	IP44	украшение – 15 мм длина гирлянды – 10 м длина от вилки до нач. гирлянды – 5 м

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца