

Техническая информация

MOTUL



Engine Clean Moto

Очиститель системы смазки двигателя перед заменой моторного масла для 4-х тактной мотоциклетной техники



Продолжительность действия:

15-20 минут на холостых оборотах двигателя без нагрузки



Дозировка:

200 мл на 4л моторного масла



Применение:

В системе смазки 4-х тактных двигателей мотоциклетной техники



Периодичность применения:

При проведении Т.О. мотоциклетной техники



Применение

MOTUL ENGINE CLEAN MOTO разработан для использования во всех типах 4-тактных двигателей мототехники, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех сортах топлива. MOTUL ENGINE CLEAN MOTO эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в двигателе. Удаляет микрочастицы во время замены масла, обеспечивает прекрасную смазку поверхностей во время очистки.

Характеристики

MOTUL ENGINE CLEAN MOTO добавляется в масло перед его заменой и позволяет:

- Уменьшить износ.
- Уменьшить потребление топлива и масла.
- Увеличить компрессию во всех цилиндрах.
- Уменьшить выбросы вредных веществ в выхлопных газах.
- Удалить отложения, лаки и другие продукты горения из таких мест, как гидрокомпенсаторы (при наличии) и канавки поршневых колец.
- Обеспечить лучшую производительность свежего масла после замены.
- Увеличить долговечность каталитических нейтрализаторов.

Совместимость

MOTUL ENGINE CLEAN MOTO совместим с минеральными и синтетическими маслами

Тест на коррозионную стойкость



Тест ASTM D655*:

Стальной стержень погружён в смесь 200 мл вещества и 20 мл дистиллированной воды. Перемешивание производится 4 часа при 60°C.

*отсутствие следов коррозии по результатам теста

Физико-химические показатели

Физическое состояние	Текущая жидкость
Цвет	Светло-жёлтый
Плотность	0,80 г/см³
Температура вспышки, ISO 3679	68 °C
Вязкость при 40°C, DIN EN ISO 3104	1,7 мм²/с

Рекомендации

MOTUL ENGINE CLEAN MOTO рекомендуется для профессионального применения, согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service. Добавьте флакон MOTUL ENGINE CLEAN MOTO в работавшее масло на прогревом двигателе перед каждой его заменой. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут. Замените моторное масло и фильтр. Содержимое одного флакона достаточно для объема масла 4 литра. При совместном использовании с MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN MOTO позволяет существенно снизить выбросы загрязняющих веществ. Регулярное применение программы Motul Oil Service в рамках планового обслуживания 4Т мотоциклетной техники сохраняет эффект чистой системы смазки двигателя.

Безопасность

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.