



# ATF 236.15

**Жидкость для автоматических  
трансмиссий легковых автомобилей  
Mercedes**

**100% Синтетическая**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

100% синтетическая энергосберегающая жидкость для автоматических трансмиссий с высокими эксплуатационными свойствами, специально разработана для задне- и полноприводных легковых автомобилей, кроссоверов и лёгких коммерческих транспортных средств Mercedes, оборудованных автоматическими трансмиссиями, для которых регламентировано использование смазочных материалов, одобренных согласно спецификации MB-Approval 236.15. Особенно рекомендуется для использования во всех транспортных средствах Mercedes, оборудованных 7-ми ступенчатыми трансмиссиями "7G-Tronic" (с 2010 года), для которых регламентируется использование жидкостей выполняющие требования спецификации MB 236.15.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации транспортного средства.

## **УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

### **ОДОБРЕНИЯ**

### **MB-Approval 236.15**

MOTUL ATF 236.15 - это 100% синтетическая высокотехнологичная жидкость для автоматических трансмиссий, обладающая более высокими эксплуатационными свойствами в сравнении с требованиями спецификаций DEXRON от GM и MERCON от Ford.

Эксклюзивная специализированная формула, MOTUL ATF 236.15:

- Снижая трение эпициклических зубчатых передач, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованных автоматическими трансмиссиями.
- Благодаря высоким противоизносным свойствам, обеспечивается эффективная защита многочисленных компактных высоконагруженных зубчатых передач.
- Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, позволяет расширить интервалы замены жидкости.
- Обеспечивает улучшение отклика трансмиссии при низких температурах.
- Предотвращает образование вибрации в трансмиссии, которая может передаваться на маховик двигателя.
- Обеспечивает превосходный отклик автоматической коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

## **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

|                            |            |                         |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| Цвет                       | Визуально  | Синий                   |
| Плотность при 20°C (68°F)  | ASTM1298   | 0.837                   |
| Вязкость при 40°C (104°F)  | ASTM D445  | 17.4 мм <sup>2</sup> /с |
| Вязкость при 100°C (212°F) | ASTM D445  | 4.35 мм <sup>2</sup> /с |
| Индекс вязкости            | ASTM D2270 | 163                     |
| Температура застывания     | ASTM D97   | -45°C / -49°F           |
| Температура вспышки        | ASTM D92   | 192°C / 378°F           |