MULTI DCTF

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)

Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокотехнологичная жидкость Technosynthese® специально разработана для коробок передач, оснащённых двойным сцеплением. Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением.
Применяется для трансмиссий с двойным сцеплением: ZF, GETRAG и BORG WARNER, которыми оснащаются автомобили: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG или S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroën (DCS) RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6), ….
MOTUL MULTI DCTF также может быть использован в некоторых механических коробках передач, требующих низковязких масел при низких температурах, например, с классом вязкости SAE 75W.
Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	**API GL-4**
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	**приведены на странице 2**

MOTUL MULTI DCTF это высокотехнологичная жидкость Technosynthese®. Применяется для широкой линейки пассажирских автомобилей, оснащенных сухим или мокрым двойным сцеплением.
Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле, MULTI DCTF:
-Снижая трение, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованными трансмиссиями с двойным сцеплением.
-Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на маховик двигателя.
-Эффективно защищает зубчатые передачи, которые становятся все более многочисленными, компактными и более нагруженными.
-Обеспечивает оптимальную работу коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
-Обеспечивает идеальный отклик трансмиссии (DCT) при низких температурах.
-Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, позволяет расширить интервалы замены жидкости.
-Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.
Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Янтарный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM1298	0.845
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	33.8 мм^2/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.3 мм^2/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	189
Температура вспышки	ASTM D92	196°C / 385°F
Температура застывания	ASTM D97	-45°C / -49°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. MOTUL. 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 -93 303, Обервилье, Франция.
Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20

MULTI DCTF

OEM Group	Specification
Audi (VAG)	S-tronic, G 009 317 , G 052 171 , G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 527 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 055 512 , G 055 529 , G 055 549 , G 060 726 , G 070 726
BMW	BMW DCTF-1 , P/N 83 220 440 214 , BMW MTF-LT-5 , P/N 83 22 2167 666 , BMW DTF 1 , P/N 83 22 2 409 710 , BMW MTF-LT-3 , P/N 83 22 0 397 244 , DKG, P/N 83 22 0 306 816 , P/N 83 22 21 47 477 , P/N 83 22 21 48 578 , P/N 83 22 21 48 579
Citroën	DCS, PSA Part Number 9734 S2 , JWS 2271 , 9730 A8 , P/N 1618078480
DS	DCS, PSA Part Number 9734 S2 , JWS 2271 , 9730 A8 , P/N 1618078480
Ferrari	TF DCT-F3
Fiat	9.55550-MZ6, Tutela Transmission Gearforce, 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2
Lexus	LF , Toyota LV 75W MT , JWS 2271 , 0888581001
Ford	Powershift, WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2, WSS-M2C-200-D3, WSS-M2C-200-E1
Honda	MTF-III
Mercedes-Benz	MB 236.25, SLS A 001 989 86 03, MB 236.24
Mitsubishi	Diamond Queen SSTF-1
Nissan	Nissan Genuine Transmission Oil R35 Special , GT-R R35 , GR6, Nissan DCT Fluid , Nissan LV MT-1
Peugeot	PSA Part Number 9734 S2 , JWS 2271 , 9730 A8 , P/N 1618078480
Porsche	PDK, Part Number 043 207 29 , P/N 043 207 30 , P/N 000 043 20 , P/N 999 917 546 00 , Porsche TF 0870, P/N 000.043.305.63 , P/N 999.917.080.00
Renault	EDC, DC4, BOT 450
Seat (VAG)	G 009 317 , G 052 171 , G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 527 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 055 512 , G 055 529 , G 055 549 , G 060 726 , G 070 726
Skoda (VAG)	G 009 317 , G 052 171 , G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 527 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 055 512 , G 055 529 , G 055 549 , G 060 726 , G 070 726
Suzuki	P/N 99000-22B27-036
Toyota	LF , Toyota LV 75W MT , JWS 2271 , 0888581001
Volvo	BOT 341 , P/N 1161838 , P/N 1161520-7
VW (VAG)	DSG, G 009 317 , G 052 171 , G 052 178 , G 052 182 , TL 52 182 , G 052 512 , G 052 527 , G 052 529 , G 052 726 , G 052 798 , G 055 512 , G 055 529 , G 055 549 , G 060 726 , G 070 726
Standards	Specification
API	GL-4
Mixable with	Specification
Castrol	BOT 118 Plus , BOT 233 FEQ , BOT 341 , BOT 342A , BOT 350 M1 , BOT 350 M3 , BOT 450 , Transmax Dual
Pentosin	FFL-2 , FFL-3 , FFL-4
Petronas	TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
Shell	TF DCT-F3 , TF 0870

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. MOTUL. 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 -93 303, Обервилье, Франция.
Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20 **04/20**