



DEXRON IID

Жидкость для автоматических трансмиссий

Гидроусилителей руля

Гидротрансформаторов и гидравлических контуров

Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF), которая применяется во все системах, для которых регламентируется использование смазочных материалов, выполняющих требования спецификаций DEXRON II.

Применяется в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах, гидроусилителях руля, реверсивных передачах водных транспортных средств...

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

ОДОБРЕНИЯ	MAN 339 Typ Z1 и V1
	MB-Approval 236.7
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	VOITH 55.6335.32 (G607)
	ZF TE-ML 04D / 11A / 14A N° ZF001104
	ALLISON C-4
	CATERPILLAR TO-2
	GENERAL MOTORS DEXRON II D

Высокая текучесть при низких температурах гарантирует лёгкость переключения передач. Обладает термической стабильностью при высоких температурах. Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL DEXRON II D является эволюцией спецификации DEXRON.

Может также использоваться, где регламентировано использование спецификации "DEXRON B". Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.865
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	38.5 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.8 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	179
Температура вспышки	ASTM D92	224°C / 435°F
Температура застывания	ASTM D97	< -36°C / < -33°F