



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

---

## **МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ GOODHIM**

### **Назначение и область применения:**

МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ GOODHIM – смесь качественных нефтяных битумов и органических растворителей высшего сорта, отвечающих всем требованиям ГОСТ 9548. Применяется:

- Для гидроизоляции любых подземных сооружений и конструкций, ванных комнат, трубопроводов, подвалов, колодцев, бассейнов.
- Для кровельной битумной герметизации.
- Для обработки деревянных частей, которые заглубляются в землю.
- Для всех видов фундаментов.
- Для всех видов бетонных и железно-бетонных конструкций.
- Для антикоррозийной защиты всех видов металлов.

### **Основные свойства:**

- МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ GOODHIM устойчива к воздействию не только атмосферных осадков и температурных перепадов, но и к повреждающему действию ультрафиолетового излучения.
- Не требует предварительного нагрева.
- Обеспечивает длительный межремонтный эксплуатационный период.

### **Способы применения:**

1. МАСТИКА БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ GOODHIM - покрытие, предназначенное для нанесения на железобетон, бетон, асбестоцементные и оштукатуренные поверхности, металл, пористые основания.
2. Мастику следует наносить на сухую обработанную поверхность, предварительно очищенную от грязи, пыли и ржавчины.
3. **Перед применением необходимо тщательно перемешать**, при необходимости разбавить Уайт Спиритом, либо Керосином.
4. Наносить ровным слоем, капроновой кистью или с помощью шпателя.
5. Расход: от 1-1,5 кг/м<sup>2</sup>.

### **Упаковка и фасовка:**

Металлические барабаны 15,5 кг.

### **Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.



**Меры безопасности:** беречь от огня! При работе запрещается: курить, использовать открытый огонь или находиться вблизи него! Не допускать попадания на открытые участки кожи, глаза, рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. Работу проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Следовать инструкции пожарной безопасности.

**Состав:** смесь качественных нефтяных битумов и органических растворителей, минеральный порошок (до 30%). Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ 5775-008-03856078-2016.