



Краска ВД-АК 163 текстурная водно-дисперсионная акриловая "Иней фасад"

Для окрашивания и придания рельефного текстурного эффекта поверхностям стен и потолков внутри и снаружи помещений. Наносится с помощью валика.

Область применения				
Для внутренних и наружных работ. Применяется для окраски и создания рельефного текстурного покрытия оштукатуренных поверхностей из бетона, цемента, кирпича и пр. Образующее покрытие скрывает и маскирует дефекты основания, не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры и пр.), а также различных технических помещений.				
Технические данные				
Состав				
Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, мраморная крошка, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии и пр.), вода				
Цвет базовый				
Белый				
Цвет тонов				
Возможна колеровка красителями для водных красок в светлые и не сильно насыщенные тона по каталогам Tikkurila, Monicolor Nova, NCS, Caparol, RAL и пр.				
Параметры				
Критерии		Нормативы		Показатель
Плотность		ГОСТ 28513-90		Около 1,6 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ		ГОСТ 17537-72		Около 66 %
pH-уровень		ГОСТ Р 52020-2003		8,5-9,5
Стойкость пленки к статическому воздействию воды		ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003		Более 12ч.
Время высыхания		ГОСТ 19007-73		Около 1 час (до степ. 3)
Рекомендации по использованию				
Подготовка поверхности				
Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать крупных крошек строительного мусора. Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Крупные неровности выровнять. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для увеличения адгезии, выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. В целях исключения просвечивания основания, рекомендуется предварительно покрыть основание однородной светлой шпатлевкой, водно-дисперсионной грунтовочной краской или пигментированной грунтовкой				
Подготовка материала				
Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 10%.				
Климатические условия использования				
Температура воздуха и основания: от +5°C до +30°C, влажность воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°C, влажность воздуха 65%.				
Нанесение/обработка				
Краска наносится валиком (специальный текстурный валик либо обычный малярный валик с средним или крупным ворсом).				
Время высыхания				
1ч - от пыли, 24ч - для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться				
Расход				
Примерный расход: 500-600 г/м ² . Расход зависит от состояния основания и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.				
Очистка инструментов				
Сразу после использования промыть водой				
Поставка				
Транспортные характеристики				
Вид фасовки		Количество на паллете (0,8м*1,2м)		Объем паллеты
бкг (ведро п/п)				
15кг (ведро п/п)				
Условия штабелирования				
Паллеты друг на друга не ставить				
Хранение				
Условия хранения				
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C				
Срок хранения				
Гарантийный срок хранения – 1 год от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)				
<p>ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2581748 www.ozonfarbe.ru</p>				