



Краска ВД-АК 263 текстурная водно-дисперсионная акриловая "Иней"

Для окрашивания и придания рельефного текстурного эффекта поверхностям стен и потолков внутри сухих помещений. Наносится с помощью валика.

Область применения				
Для внутренних работ. Применяется для окраски и создания рельефного текстурного покрытия оштукатуренных поверхностей из бетона, цемента, кирпича и пр. Образующее покрытие скрывает и маскирует дефекты основания, не требует тщательного выравнивания окрашиваемой поверхности. Особенно рекомендуется для отделки стен и потолков в местах общего пользования (подъезды, холлы, коридоры и пр.), а также различных технических помещений.				
Технические данные				
Состав		Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, мраморная крошка, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии и пр.), вода		
Цвет базовый		Белый		
Цвет тонов		Возможна колеровка красителями для водных красок в светлые и не сильно насыщенные тона по каталогам Tikkurila, Monicolor Nova, NCS, Caparol, RAL и пр.		
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель
		Плотность	ГОСТ 28513-90	Около 1,6 г/см3
		Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 17537-72	Около 66 %
		pH-уровень	ГОСТ Р 52020-2003	8,5-9,5
		Стойкость пленки к статическому воздействию воды	ГОСТ 9.403-80, ГОСТ Р 52020-2003	Более 12ч.
		Время высыхания	ГОСТ 19007-73	Около 1 час (до степ. 3)
Рекомендации по использованию				
Подготовка поверхности		Поверхность должна быть сухой, чистой, не содержать крупных крошек строительного мусора . Необходимо удалить старое, осыпающееся или отслаивающееся покрытие. Крупные неровности выровнять. Глянцевые поверхности обработать шкуркой. Для увеличения адгезии, выравнивания впитывающей способности и уменьшения расхода краски поверхности предварительно обработать акриловой грунтовкой. В целях исключения просвечивания основания, рекомендуется предварительно покрыть основание однородной светлой шпатлевкой, водно-дисперсионной грунтовочной краской или пигментированной грунтовкой		
Подготовка материала		Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости материал разбавляется водой, но не более 10%.		
Климатические условия использования		Температура воздуха и основания: от +5°С до +30°С, влажность воздуха не более 80%. Наиболее оптимальные условия: температура +20°С, влажность воздуха 65%.		
Нанесение/обработка		Краска наносится валиком (специальный текстурный валик либо обычный малярный валик с средним или крупным ворсом).		
Время высыхания		1ч - от пыли, 24ч - для эксплуатации. При пониженной температуре, а также повышенной влажности время высыхания может существенно увеличиться		
Расход		Примерный расход: 500-600 г/м2. Расход зависит от состояния основания и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.		
Очистка инструментов		Сразу после использования промыть водой		
Поставка				
Транспортные характеристики		Вид фасовки	Количество на паллете (0,8м*1,2м)	Объем паллеты
		6кг (ведро п/п)		
		15кг (ведро п/п)		
Условия штабелирования		Паллеты друг на друга не ставить		
Хранение				
Условия хранения		Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 30°С		
Срок хранения		Гарантийный срок хранения – 1 год от даты изготовления (смотреть информацию на упаковке)		
ООО «Фарбен групп» 620010, Россия, г.Екатеринбург, ул.Революции, 29, литер А Тел./факс: (343) 2581748 www.ozonfarbe.ru				