



ПАСПОРТ

UNIVERSAL

Выключатель настенный открытый установки

www.univ.su

«Олимп» TM Universal

5560797, 5560827, 5560803, 5560810, 5560834, 5560841, 7946680, 7946710,
7946697, 7946703, 7946727, 7946734, 00021, 00121, 00025, 00125, 00023, 00123, Б-00021,
Б-00121, Б-00025, Б-00023, Б-00123

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В, номинальной частоты 50 Гц электрических установок при внутренней установке в помещениях.

2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	10 А
Макс. нагрузка	2 200 Вт
Материал деталей контактных групп	латунь
Материал корпуса	АБС-пластик
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы	40 000 циклов («вкл.–откл.»)

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Выключатель в сборе – 1 шт
- Индивидуальная упаковка – 1шт
- Паспорт – 1 экз.

4. Требования безопасности

4.1 Выключатели TM Universal удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP20.

4.2 Подключение выключателя к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж выключателя должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать выключатель необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Выключатели с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь выключатель из упаковки

6.2 Снять клавиши выключателя путем легкого отжатия шлицевой (плоской) отверткой боковой стенки клавиши.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов,

затянуть винты.

6.4 Прикрепить корпус изделия к стене двумя шурупами.

6.5 Установить крышку и закрутить винт.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованного выключателя от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготовителя

в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 5 лет.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на изделие в течение гарантийного срока эксплуатации

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, Железнодорожный мкр., Советская ул., д. 83, оф.1.

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, Железнодорожный мкр., Советская ул., д. 83, оф.1.