

# ЗАЩИТА ОТ ЛЬДА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОТ НАЛЕДИ

KR-987



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Защита от льда (Профилактическое средство от наледи) представляет смесь органических растворителей (изопропанола и этиленгликоля) и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

## Область применения.

Предназначен для предотвращения образования льда и налипания снега на поверхности автомобиля. Может использоваться как размораживатель.

## Свойства.

Эффективно предотвращает образование льда и налипание снега на стеклах, щетках стеклоочистителя, наружных зеркалах, лакокрасочном покрытии автомобиля при отрицательных температурах. Очищает поверхности от ледяной корки и, при регулярном применении, предохраняет их от дальнейшего образования наледи и налипания снега. Позволяет избежать царапин стекол и разрывов уплотнителей, которые могут появиться при устранении льда скребком. Безопасно для лакокрасочного покрытия, для хромированных, резиновых и пластиковых деталей. Не содержит этанола, метанола и масляных добавок. Не оставляет разводов.

## Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить на обрабатываемую поверхность. Для антиобледенительного эффекта распылить состав на расстоянии 20-30 см на сухую поверхность автомобиля. Не вытирать. Для очистки поверхности от ледяной корки распылить состав на расстоянии 20-30 см и дать составу подействовать в течение 1-2 минут. Удалить оттаявший лед скребком.

## Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

**ОГНЕОПАСНО!** Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Способ нанесения	Распыление
Основа	Изопропанол
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,79-0,82
Температурный интервал кипения, °C	80-200
Растворимость	Растворимо в воде
Относительная плотность паров (по воздуху)	2,07-2,14
Массовая доля нелетучих веществ, %	0
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной безопасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы:  
KR-987

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.  
Служба технической поддержки: [kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.