

Светильник светодиодный аккумуляторный TL-901 / 902 / 903 / 906

Руководство по эксплуатации

### Назначение

Благодарим Вас за выбор продукции ARTSTYLE! Надеемся на то, что она оправдает Ваши ожидания и будет долго радовать Вас. Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

### Особенности

- Встроенный аккумулятор;
- 9 цветов свечения;
- 2 режима работы: смена цветов / фиксация определенного цвета;
- Сенсорное управление;
- Безопасные материалы;
- Мягкий силиконовый корпус;
- Работа и зарядка от USB.


# Порядок работы светильника

#### Зарядка

- Подсоедините кабель для зарядки к выключенному светильнику. Micro-USB соединение нужно вставлять в разъем светильника, USB соединение кабеля – в USB-порт компьютера или сетевого адаптера (в комплект не входит).
- В процессе зарядки индикатор будет гореть красным цветом.
  После завершения зарядки зеленым.

#### Использование

- Кнопка на нижней поверхности включает и выключает питание светильника.
- После включения светильника с помощью кнопки светильник управляется легким похлопыванием по корпусу.
- Каждое похлопывание приводит к переключению режимов света в следующем порядке: белый (ночник) – белый (более яркий) – медленная смена цветов – быстрая смена цветов – остановка смены на конкретном цвете (тот, который был в момент хлопка) – выключение
- Если в режиме «выключение» светильник оставить на 20 минут, то питание отключится автоматически.
- В любом режиме можно нажать на кнопку на нижней поверхности, чтобы выключить светильник.



#### ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием или после долгого отсутствия использования рекомендуется провести несколько циклов полной зарядки аккумулятора;
- Для сохранения емкости аккумулятора рекомендуется периодически разряжать и заряжать светильник, даже если он почти не используется (раз в 3-4 недели);
- Аккумулятор со временем, а также под влиянием низкой температуры может терять свою емкость.
- Используйте только совместимый кабель для подзарядки (USB - microUSB). Не тяните за провод при отключении, держитесь за штекер кабеля;
- Напряжение питания 5 В / 500 мА. Подключение к другому источнику питания может привести к выходу из строя светильника!
- Не храните и не используйте рядом с источниками тепла, огня, легковоспламеняющимися предметами. Рекомендуется использовать светильник при температуре +10...40 °C.
- Не используйте светильник в чрезмерно влажных и сырых условиях, не опускайте его в воду, препятствуйте попаданию жидкости внутрь. Не накрывайте тканью, обеспечьте достаточную вентиляцию;
- Светильник не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте, использование детьми должно производиться только под наблюдением взрослых.
- Запрещается разбирать, ремонтировать и модифицировать светильник самостоятельно.





Светильник светодиодный аккумуляторный TL-901 / 902 / 903 / 906

Руководство по эксплуатации

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего

означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности

Материалы с символом 🎝 следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторично-

го сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую

технику, помеченную символом 🖫. Доставьте изделие на местное

предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в

Утилизация и охрана окружающей среды

из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа

выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник

входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

Не подлежит обязательной сертификации

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

### Технические параметры

Модель	TL-901	TL-902	TL-903	TL-906
Напряжение питания	5 В <del></del> 500 мА			
Потребляемая мощность	≤ 1 BT			
Коэффициент цветопередачи	≥ 80			
Средний срок службы	20 000 ч			
Материал корпуса	Мягкий силикон			
Пылевлаго- защита	IP20			
Рабочая температура	+1040 °C			
Аккумулятор	Встроенный литий-ионный, 700 мАч			
Время работы	15-20 ч			
Время зарядки	до 3 ч			
Габаритные размеры	90 × 90 × 105 мм	90 × 110 × 145 мм		90 × 90 × 135 мм

### Комплект поставки

Светильник	IT.
Кабель для зарядки1 ш	IT.
Инструкция1ш	IT.

### Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. Тел.: +7 495 798-95-85

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2 artstyle-lamp.com

# Z. 3a

Срок гарантии — 6 месяцев.

свое муниципальное управление.

Дата производства

Сертификация

не более 85%.

Гарантия

- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторнних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.



# Гарантийный талон

Наименование / модель
Номер партии
Место продажи
Дата обмена

Штамп магазина и подпись продавца