


Technical Datasheet QP-3000_V

 QUICKLINE® 1K Грунт в аэрозоли



Описание	Quickline 1К Грунт, QP-3000, - 1К грунт в аэрозоли для грунтования в местах «прошлифовки» до голого металла, а также при проведении небольших ремонтов. Базовые и акриловые эмали Quickline наносятся непосредственно на этот грунт.	
Материалы	QP-3000 Quickline 1К Грунт в аэрозоли	
Смешивание	 Готов к применению. Перед нанесением необходимо встряхнуть балончик в течении 1 минуты.	
Нанесение	 Распылять с расстояния: 15 – 25 см.	
Слоев	 2 слоя (толщина покрытия до 25 микрон)	
Выдержка	 3 – 5 минуты между слоями при температуре 20°C	
Сушка	Перед нанесением последующего покрытия 20°C:	минимум 10 -15 минут максимум 60 минут
Послед. покр.	 Эмали Quickline можно наносить непосредственно на QP-3000. При необходимости увеличения толщины покрытия рекомендуется использовать грунты наполнители Quickline: 4:1- QP-3411, QP-3415, QP-3417 или 5:1 – QP-3401, QP-3405, QP-3407	
ВОС Информация		
Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.e) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 840г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 840 г/литр.		

Настоящие материалы предназначены для промышленного использования. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка QUICKLINE® и логотип QUICKLINE® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва,
Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.:
8 (495) 213- 31- 07

QUICKLINE®