

Декоративная штукатурка Mixart Absolute для интерьеров



Описание:

Готовый к применению декоративный состав на основе акрилового сополимера, декоративных флоков, наполнителей и добавок.

Обладает высокими эксплуатационными характеристиками:

- Износостойкость
- Влагостойкость
- Воздухопроницаемость

Область применения:

Применяется для создания декоративно-защитного слоя для внутренних работ. Наносится на следующие типы подготовленных поверхностей: бетон, гипс, гипсокартонные плиты, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП.

Инструкция по применению:

1. Поверхность должна быть сухой, ровной, чистой и однотонной белой
2. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения
3. Обработать поверхность специальной адгезионной грунтовкой MIXART в 1 слой.
Рекомендуется колеровать грунтовку в цвет покрытия колорантами SILK PLASTER
4. Перед нанесением необходимо перемешать штукатурку механическим (миксерным) способом
5. Нанести декоративную штукатурку MIXART ABSOLUTE при помощи нержавеющей кельмы с закругленными краями
6. Возможен механический способ нанесения – компрессором с насадкой пневмоковш с закрытой верхней частью загрузочной воронки.
7. Возможно повысить износостойкость покрытия нанесением на готовый MIXART ABSOLUTE защитного покрытия MIXART

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Упаковка	шт.	Пластиковое ведро высокопрочное	
Расход	м.кв.	До 5	-
Толщина слоя	мм	1,0	-
Время моделирования	мин	До 20	-
Время высыхания	час	На отлип -12 часов, полное высыхание при температуре 20гр.С и относительной влажности воздуха 65% -24 часа	-
Условия нанесения		От +7гр.С и относительной влажности не более 65%	-
Условие хранения		24. месяца. В заводской упаковке вдали от нагревательных предметов, Допускается замораживание до -24гр.С, не более 5 циклов разморозки	
Транспортировка, паллеты		24 шт в ряд, до 6 рядов, до 144 шт.	
Группа горючести		Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости		В1	ГОСТ 30402-96
Коэффициент дымообразования		Д1	ГОСТ 12.1.044-89
Показатель токсичности		Т1	ГОСТ 12.1.044-89
Класс пожарной опасности		КМ1	