



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ GOODHIM

Назначение и область применения:

МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ И МЕБЕЛИ GOODHIM предназначено для обработки кухонных столешниц, разделочных досок, мебели, деревянной посуды и детских игрушек. После полной полимеризации масло становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием.

Основные свойства:

- Обладает слабым/мягким запахом, после высыхания без запаха.
- Время полного высыхания: 24 ч.
- Глубоко проникает в структуру древесины, создавая дышащую, устойчивую к образованию пятен, антистатическую поверхность.
- Подчеркивает естественный вид и текстуру древесины. При необходимости может наноситься только на поврежденные участки.
- **Прочность.** Полимеризуясь внутри древесины, масло превращается в твердый полимер, что придает дополнительную прочность древесине и делает ее более устойчивой к внешним воздействиям. Не образует пленку в отличие от лака и краски.
- **Антисептические свойства.** Специальный состав смеси масел и восков предотвращает развитие микробов и плесени.
- **Экологичность.** Растительные масла и воски не выделяют токсичных веществ.
- Не содержит растворитель!
- Соответствует **DIN 53 160** – (воздействие пота и слюны), DIN 68 861 T 1B (поверхности мебели) и **DIN EN 71** часть 3 (поверхности детских игрушек).
- Цвет: бесцветный.
- Степень скрытия фактуры: лессирующий.

Способ применения:

1. Поверхность должна быть сухой и чистой (максимальная влажность древесины не более 20%). Старые слои лакокрасочного покрытия тщательно удалить. При необходимости поверхность отшлифовать абразивными материалами (зернистость Р 180-240). Смолу на поверхности древесины тщательно удалить (СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ GOODHIM). Тщательно удалить пыль.
2. Масло-воск готово к применению! Не разбавлять!
3. Тщательно перемешать перед использованием!
4. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти, валика из микрофибры или ткани без ворса. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки с поверхности и при необходимости отполировать поверхность войлочной тканью или падом. Оставить высыхать на 12-15 часов
5. Второй слой наносится аналогично.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



6. Оптимальная температура при нанесении не ниже +15°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

7. На кухне древесина постоянно находится в экстремальных условиях: влага, высокие и низкие температуры. Поэтому ее нужно обновлять каждые 3–6 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации. Просто нанести масло-воск без шлифовки.

8. **Расход рабочего раствора** (площадь покрытия): гладкая строганая древесина-20-25 м²/л; пиленая древесина-10-20 м²/л.

Очистка инструмента:

Средство для очистки инструментов — Уайт-спирит.

Упаковка и фасовка:

Жестяная банка 0,75л.

Хранение и транспортировка:

Срок хранения 5 лет в плотно закрытой упаковке.

Хранить в темном, прохладном месте.

Легко воспламеняется, держать вдали от открытого огня.

Меры безопасности:

При попадании в глаза промыть чистой, теплой водой.

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда и другие текстильные материалы) промыть водой, и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания!

Состав:

Отбеленное льняное масло, термически обработанное льняное масло, термически обработанное касторовое масло, тунговое масло, карнауба воск, канифоль, бентонит, транспарентный пигмент, сиккатив (без свинца). Продукт сертифицирован.

Произведено: ТУ 2388-023-03856078-2017