

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1223101-004

Код поиска: 4014835734593

2375 р.

1 л

4 л

Страница продукта на ravenol.de

Getriebeöl MZG SAE 80 GL 4

Трансмиссионное масло

Минеральное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Обеспечивает высокую нагрузочную способность, защиту от износа и устойчивость к окислению.

Официальная лицензия:

#API GL-4 #MIL L-2105D

Одобрено производителем техники:

#MAN 341 тип Z-1 #MAN 341 тип E-1 #MB 235.1

Соответствие требованиям:

#Ford SQM-2C-9008 A #ZF TE-ML 02A #ZF TE-ML 17A

Теги:

#Грузовой транспорт #Легковые автомобили #Минеральный

#Трансмиссионные МКПП

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 минеральное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса специальных присадок. Обеспечивает высокую нагрузочную способность, защиту от износа и устойчивость к окислению. Гарантирует хорошие вязкостно-температурные характеристики, низкую температуру застывания и отсутствие пенообразования при всех различных условиях эксплуатации и режимах. Используемый пакет противоизносных присадок не агрессивный и не воздействуют на медные сплавы.

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 предназначено для всех коробок передач, где предписано применение жидкостей уровня качества API-GL 3 / GL 4 и класса вязкости SAE 80W.

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG 80 GL-4 обеспечивает максимально быстрое смазывание при запуске даже при очень низких температурах, отличную работу трансмиссии и, следовательно, минимальные потери мощности.

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 предназначено для современных коробок передач, дифференциалов, раздаточных коробок, гипоидных передач задних мостов и прочих элементов трансмиссии, для которых производитель рекомендует применение смазочных материалов с высоким содержанием противоизносных присадок.

Применение Getriebeoel MZG SAE 80 GL 4 обеспечивает:

- Очень хорошую адгезию, прочную смазочную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную текучесть при низких температурах даже в экстремальных условиях
- Полную совместимость с эластомерами
- Исключительно хорошую защиту от коррозии для всех металлов в коробке передач
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Поддержку правильного функционирования синхронных передач
- Смешивание и совместимость со всеми фирменными трансмиссионными маслами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	881	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	84,4	DIN 51562
Индекс вязкости		102	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Тест на коррозию меди		1b	ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1223101-001-01-999 / 4014835734517

4 л: 1223101-004-01-999 / 4014835734593

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение