

БЫСТРОЭМАЛЬ акриловая шелковисто- матовая



- » для любых поверхностей:
по дереву, металлу, бетону,
старым лакокрасочным
покрытиям, по обоям
- » без запаха
- » сохнет один час
- » атмосферо- и светостойкая
- » защита от синевы, плесени,
грибков (эффективная био-
защита деревянных,
минеральных поверхностей,
гипсокартона)
- » защита от мгновенной
коррозии (шляпки гвоздей
не ржавеют)
- » моющаяся бытовыми
средствами (I класс по DIN 13300
устойчивости к мокрому
истиранию/трению)

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ведро ПЭТ – 0,9 кг – Ведро ПЭТ – 2,7 кг – Ведро ПЭТ - 5,4 кг (только для супербелой) 	<p>Технические условия: ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (кат. А-В). Может применяться в качестве высококачественной фасадной или интерьерной краски в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Рекомендована для окраски в лечебно-профилактических и детских учреждениях.</p>	<p>Срок эксплуатации покрытия – 5 лет</p>

<p>Поверхности новые и ранее окрашенные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • деревянные, ДВП, ДСП (окна, двери, мебель) • бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные поверхности, в т.ч. цоколи зданий • гипсокартон • загрунтованные и незагрунтованные металлические поверхности • поверхности ранее окрашенные алкидными и «водными» красками и эмалями • идеальна для обоев 	<p>Расход на однослойное покрытие 1 кг на 10 м² в зависимости от расцветки, рельефа, впитывающей способности поверхности и метода нанесения.</p>
<p>Применение Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Рекомендуется предварительное грунтование поверхностей: металлических — быстросушащим грунтом ЯК, минеральных и гипсокартонных — грунтовками укрепляющей или глубокопроникающей ЯК (после грунтования на поверхности не должно быть блестящей пленки), деревянных — быстросушащим грунтом ЯК, разбавленной на 5-10% водой. Ранее окрашенные глянцевые поверхности зашкурить до матового состояния. Эмаль готова к применению после перемешивания, при необходимости — развести водой не более 5% от объема. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +7°C и влажности не более 80%</p>	<p>Высыхание при температуре (20±2)°C: каждого слоя краски – 1 час. Второй слой наносить через 1-2 часа. Полное высыхание — 24 часа До стойкости к мытью — 14 дней</p>
<p>Колеровка ПРОСТАЯ: просто смешение обычных цветных Быстросушащих - ПОЛНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, без расслоения, без разводов и ограничений по добавляемому количеству. Результат — высокое качество покрытия без проблем! Удобная фасовка 5,4 кг! Цвет (1 : 6) легко получить без дополнительных затрат на емкость для смешивания: в ведро 5,4 кг белой Быстросушащей акриловой просто добавьте 0,9 кг цветной Быстросушащей акриловой нужного цвета, все тщательно перемешайте до однородного оттенка.</p>	<p>Колеровка БЫСТРОЭМАЛЬ супербелая колеруется цветными БЫСТРОЭМАЛЯМИ (см. карту разбела на крышке), а также универсальными колеровочными пастами Ярославские краски (не более 5%)</p>
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации</p>	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Цвет	Белый, зеленый, голубой, желтый, сиреневый, шоколадный, черный
Внешний вид пленки	После высыхания пленка ровная шелковистоматовая
Динамическая вязкость , мПа*с(100 rpm)	1600-4000
Массовая доля нелетучих веществ, %	40-50
Степень перетира, мкм, не более	40

Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	160 200 (для желтой)
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм не более	1
Твердость пленки по ТМЛ (А), отн. ед, не менее	0,15
Адгезия, баллы, не более	2
Прочность пленки при ударе (по У-1), см, не менее	40
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей:	
- воды при Т (20±2)°С, ч, не менее	12
- 0,5%-ного моющего средства при Т (38±2)°С, мин, не менее	15
- 3 %-ного водного р-ра NaCl при Т (20±2)°С, ч, не менее	12
Морозостойкость, циклы , не менее	5
Дополнительная информация	
Меры предосторожности Работать в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна	Гарантийный срок 36 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре эмаль сохраняет первоначальные свойства.	Состав акриловая дисперсия, пигменты, микронизированный мрамор, целевые, фунгицидные добавки, вода.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , yarkraski.ru	