



Код продукта: ARCA 304015
Код: 8120022
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне

EAN: 6418074079336
Номер EI:
Финляндия: 3423119
Электрический № Дания: 8212091207
Электрический № Швеция: 2500111

Включая:

Фотография образца

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	300	400	150
дюйм:	11.8	15.7	5.9

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 4030	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 3040	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 4030	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 4030	Монтажная панель
DRS ARCA 304015	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 3040	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 40	Набор крепления на столб
RCS ARCA 3040	
SBK ARCA 30	Набор направляющих
SBK ARCA 40	Набор направляющих
DSP ARCA HLS	Дверь Пробка ARCA, горизонтальный, левый, небольшой
DSP ARCA HRS	Дверь Пробка ARCA, горизонтальный, правый, небольшой

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP66	
Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Сертификаты:	
SGS Fimko	

