

ARCA 406021



Код продукта: ARCA 406021
Код: 8120026
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне

EAN: 6418074079374
Номер EI:
Финляндия: 3423124
Электрический № Дания: 8212091249
Электрический № Швеция: 2500117

Включая:

Фотография образца

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	400	600	210
дюйм:	15.7	23.6	8.3

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 6040	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 4060	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 6040	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 6040	Монтажная панель
DRS ARCA 406021	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 4060	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 60	Набор крепления на столб
RCS ARCA 4060	
SBK ARCA 40	Набор направляющих
SBK ARCA 60	Набор направляющих
DSP ARCA HLS	Дверь Пробка ARCA, горизонтальный, левый, небольшой
DSP ARCA HRS	Дверь Пробка ARCA, горизонтальный, правый, небольшой

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP66	
Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Сертификаты:	
SGS Fimko	

