



Код продукта: ARCA 504021
Код: 8120011
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079220
Номер EI:
Финляндия: 3423099
Электрический № Дания: 8212091090
Электрический № Швеция: 2500116

Включая:

Фотография образца

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	500	400	210
дюйм:	19.7	15.7	8.3

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 5040	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 5040	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 5040	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 5040	Монтажная панель
DRS ARCA 504015	Набор крепления DIN-рейки
DRS ARCA 504021	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 5040	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 40	Набор крепления на столб
RCS ARCA 5040	
SBK ARCA 40	Набор направляющих
SBK ARCA 50	Набор направляющих
DSP ARCA VLS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой
DSP ARCA VRS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP66	
Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

