



Фотография образца

**Код продукта:** ARCA 806030  
**Код:** 8120019  
**Описание:** Шкаф, PC  
**Примечания:** Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне

**EAN:** 6418074079305  
**Номер EI:**  
 Финляндия: 3423115  
 Электрический № Дания: 8212091171  
 Электрический № Швеция: 2500122

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота	Аксессуары:
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060 Монтажная панель
дюйм:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060 Монтажная панель перфорированная
<b>Materials:</b>				MPP ARCA 8060 Монтажная панель перфорированная
<b>Материал:</b>	Поликарбонат			DRS ARCA 806025 Набор крепления DIN-рейки
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035			DRS ARCA 806030 Набор крепления DIN-рейки
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 8060 Комплект внутренней двери
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан			PMK ARCA 60 Набор крепления на столб
<b>Температуры:</b>				RCS ARCA 8060 Набор направляющих
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60 Набор направляющих
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 80 Дверь Пробка ARCA, левый, 7050-8060
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM Дверь Пробка ARCA, правый, 7050-8060
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM
<b>Аксессуары:</b>				<b>Класс:</b>
MPS ARCA 8060	Монтажная панель			Входная защита (EN 60529): IP66
				Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
				Электрическая изоляция: полностью изолированы
				Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
				УФ-защита: UL 508
				Класс воспламеняемости: UL 94 5VA
				Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960
				Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13

