



Код продукта: ARCA 403015
Код: 8120006
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079176
Номер EI:
Финляндия: 3423051
Электрический № Дания: 8212091045
Электрический № Швеция: 2500112

Включая:

Фотография образца

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	400	300	150
дюйм:	15.7	11.8	5.9

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 4030	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 4030	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 4030	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 4030	Монтажная панель
DRS ARCA 403015	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 4030	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 30	Набор крепления на столб
RCS ARCA 4030	
SBK ARCA 30	Набор направляющих
SBK ARCA 40	Набор направляющих
DSP ARCA VLS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой
DSP ARCA VRS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP66	
Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Сертификаты:

