



Фотография образца

**Код продукта:** ARCA 604021  
**Код:** 8120012  
**Описание:** Шкаф, PC  
**Примечания:** Серая крышка, двойной замок, петли на длинной стороне

**EAN:** 6418074079237  
**Номер EI:**  
**Финляндия:** 3423100  
**Электрический № Дания:** 8212091100  
**Электрический № Швеция:** 2500118

Включая:

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	600	400	210
дюйм:	23.6	15.7	8.3

Materials:	
<b>Материал:</b>	Поликарбонат
<b>Цвет основы:</b>	RAL 7035
<b>Цвет крышки:</b>	RAL 7035
<b>Материал прокладки:</b>	полиуретан

Температуры:	
<b>Температура °C (кратковременно):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Температура °C (непрерывно):</b>	-40 ... 80 °C
<b>Температура °F (кратковременно):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Температура °F (непрерывно):</b>	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 6040	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 6040	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 6040	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 6040	Монтажная панель
DRS ARCA 604021	Набор крепления DIN-рейки
DRS ARCA 604030	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 6040	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 40	Набор крепления на столб
RCS ARCA 6040	
SBK ARCA 40	Набор направляющих
SBK ARCA 60	Набор направляющих
DSP ARCA VLS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, левый, небольшой
DSP ARCA VRS	Дверь Пробка ARCA, вертикальные, справа, небольшой

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP66	
Сопrotивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Сертификаты:	
SGS Fimko	604021F
10 212,3	size 2
80	6040W
155	257x492
196	
204	
3,8	
4,5	
3,8	

