



Код продукта: ARCA 405021
Код: 8120025
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, двойной замок, петли на короткой стороне

EAN: 6418074079367
Номер EI:
Финляндия: 3423123
Электрический № Дания: 8212091236
Электрический № Швеция: 2500115

Включая:

Фотография образца

Размеры:	Длина	Ширина	Высота
mm:	400	500	210
дюйм:	15.7	19.7	8.3

Materials:	
Материал:	Поликарбонат
Цвет основы:	RAL 7035
Цвет крышки:	RAL 7035
Материал прокладки:	полиуретан

Температуры:	
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F

Аксессуары:	
MPS ARCA 5040	Монтажная панель

Аксессуары:	
MPP ARCA 4050	Монтажная панель перфорированная
MPMP ARCA 5040	Монтажная панель перфорированная
MPX ARCA 5040	Монтажная панель
DRS ARCA 405021	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 4050	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 50	Набор крепления на столб
RCS ARCA 4050	
SBK ARCA 40	Набор направляющих
SBK ARCA 50	Набор направляющих
DSP ARCA HLS	Дверь Пробка ARCA, горизонтальный, левый, небольшой
DSP ARCA HRS	Дверь Пробка ARCA, горизонтальный, правый, небольшой

Класс:	
Входная защита (EN 60529): IP66	
Сопротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Электрическая изоляция: полностью изолированы	
Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1	
УФ-защита: UL 508	
Класс воспламеняемости: UL 94 5VA	
Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960	
Класс NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

Сертификаты:	
SGS Fimko	

