

ARCA 705030S



Фотография образца

Код продукта: ARCA 705030S
Код: 8120097
Описание: Шкаф, PC
Примечания: Серая крышка, поворотная ручка, петли на длинной стороне

EAN: 6418074079800
Номер EI:
 Финляндия: 3423176
 Электрический № Дания: 8212091676

Включая:

Размеры:			Аксессуары:		
	Длина	Ширина	Высота		
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050	Монтажная панель перфорированная
дюйм:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050	Монтажная панель перфорированная
Materials:					
Материал:	Поликарбонат				
Цвет основы:	RAL 7035				
Цвет крышки:	RAL 7035				
Материал прокладки:	полиуретан				
Температуры:					
Температура °C (кратковременно):	-40 ... 120 °C				
Температура °C (непрерывно):	-40 ... 80 °C				
Температура °F (кратковременно):	-40 ... 250 °F				
Температура °F (непрерывно):	-40 ... 175 °F				
Аксессуары:					
MPS ARCA 7050	Монтажная панель				

DRS ARCA 705025	Набор крепления DIN-рейки
DRS ARCA 705030	Набор крепления DIN-рейки
IDS ARCA 7050	Комплект внутренней двери
PMK ARCA 50	Набор крепления на столб
RCS ARCA 7050	
SBK ARCA 50	Набор направляющих
SBK ARCA 70	Набор направляющих
DSP ARCA LM	Дверь Пробка ARCA, левый, 7050-8060
DSP ARCA RM	Дверь Пробка ARCA, правый, 7050-8060

Класс:
 Входная защита (EN 60529): IP66
 Спротивляемость воздействию (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
 Электрическая изоляция: полностью изолированы
 Без галогена (DIN/VDE 0472? Часть 815): 1
 УФ-защита: UL 508
 Класс воспламеняемости: UL 94 5VA
 Тест нагретого проводника (IEC 695-2-1) °C: 960

Сертификаты:
 SGS Fimko

