



<b>Наименование:</b>	Шпатлевка универсальная для наружных и внутренних работ
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см<sup>2</sup>:</b>	Не менее 1 кг/см <sup>2</sup> .
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
<b>Расход:</b>	0,5-1,4 кг/м <sup>2</sup>
<b>Способ нанесения:</b>	Шпатлевка наносится сплошным слоем. Оптимальная толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Для фасадных работ рекомендуется использовать фасадную шпатлевку нашей фирмы.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях (при толщине слоя 3 мм).
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 72%.
<b>Плотность:</b>	1,7-1,8 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Технические условия:</b>	2313-002-32998388-2010 с изм. 1,2,3