

Аккумуляторный инструмент **MULTIMASTER AMM 300 Plus Start**

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Эффективный многофункциональный аккумуляторный инструмент для отделки и ремонта с базовой оснасткой для пиления по дереву, металлу, гипсокартону и пластику.

Номер продукта: 7 129 32 61 00 0

Подробности

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения.
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.

Объём поставки

- | | | |
|--|---|---|
| ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (35 мм) | ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (65 мм) | ✓ 1 универсальное пильное полотно E-Cut (44 мм) |
| ✓ 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 80 | ✓ 2 литийионных аккумулятора (12 В, 3 А·ч) | ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов |



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	12 В
Емкость аккумулятора	3 А-ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные
Разъем для аккумулятора	12 В
Колебания	11 500 - 18 000 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,6°
Вес с аккумулятором	1,50 кг
Вес без аккумулятора	1,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

70 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

81 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

83 dB
3 dB



FEIN

Примеры применения

