

Аккумуляторный инструмент MULTIMASTER AMM 700 Max Select

Осциллирующий инструмент на аккумуляторах

Наш лучший многофункциональный аккумуляторный инструмент для максимальной скорости работы при отделке и ремонте в варианте без аккумулятора и зарядного устройства. В комплект входит биметаллическое пильное полотно для дерева, металла и пластика.

Номер продукта: 7 129 34 62 00 0

Подробности

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- > Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы.
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря

- бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- > Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов.
- Пылезащитная решетка для защиты машины от агрессивной пыли.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.



Объём поставки

1 универсальное пильное 🧹 1 пластмассовый чемодан **полотно** E-Cut (44 мм)



для инструментов

Оснащение

Напряжение

Вес без аккумулятора



Механический разъем

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

аккумулятора	10 5
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные HighPower
Разъем для аккумулятора	MultiVolt
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockMax
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 2,0°

1,10 кг

18 **B**

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения КрА

83 dB 3 dB

Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного 94 dB

значения KWA

3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного **значения** КрСреаk

97 dB

3 dB



Примеры применения















