ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | FODIS «ПРЕМИУМ»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Биоразлагаемый универсальный высокоэффективный жидкий очиститель условно-щелочного действия для глубокой очистки поверхностей различного типа, технологического оборудования, машин и механизмов. Используется для ручной и механизированной мойки. Проявляет условно-щелочные свойства. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость. Легко смешивается с водой в любых соотношениях, обладает умеренным пенообразованием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве универсального моющего средства с антимикробным, противобактериальным и противогрибковым действием для уборки учреждений образования, здравоохранения, социально-культурной сферы, спорта, торговли, бытового обслуживания населения, административных зданий и сооружений, промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, общественного пассажирского транспорта.

Для очистки органических загрязнений, нефтяных и масляных пятен, сажи, копоти, нагара, кафельной плитки, мрамора, гранита, окрашенных поверхностей, полимерных покрытий, линолеума, ламината, натурального дерева, пластика, стекла, хрусталя, кожаных поверхностей, кожзаменителя, лакокрасочного покрытия автомототехники при любом сочетании материалов, а также удаления следов скотча, клея, жевательной резинки.

Не оказывает коррозионного воздействия на металлы и сплавы, экономичен, устраняет неприятные запахи, обладает обезжиривающими и антистатическими свойствами.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РУЧНОЙ УБОРКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПОЛОВ):

Необходимый уборочный инвентарь: ведра пластиковые (металлические); щётки для пола палубные; опрыскиватели помповые ручные (садовые); швабры (мопы для влажной уборки); тряпки для пола из микрофибры.

Порядок выполнения работ:

1. Предварительно смочить обрабатываемую поверхность тёплой или горячей водой;
2. Приготовить рабочий раствор очистителя: разбавить 1 литр FODIS «ПРЕМИУМ» в 5 литрах тёплой воды (1:5);
3. Равномерно нанести рабочий раствор на поверхность методом распыления с помощью ручного помпового опрыскивателя;
4. Распространить по поверхности нанесённый рабочий раствор с помощью щётки;
5. Оставить «поработать» рабочий раствор на поверхности в течение 5-30 минут;

Важно: Не допускать высыхания поверхности!

6. По истечении этого времени дополнительно смочить обрабатываемую поверхность водой, ещё раз растереть поверхность щёткой;
7. Завершить влажную уборку поверхности чистой водой при помощи уборочного инвентаря.

127322, г. Москва ул. Яблочкова д. 21, корп. 3
тел.: +7 (495) 640-84-88; эл. почта: info@fodis-pro.ru; www.fodis-pro.ru

СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ
Сильное	1:5 (1л на 5 л воды)
Среднее	1:10 (1л на 10 л воды)
Легкое	1:20 (1л на 20 л воды)
Профилактическая обработка	1:50 (1л на 50 л воды)

СОСТАВ:
Жирный спирт С 9-11 этоксилированный (2,5-10 %)
2 - (2-бутоксиэтокси) этанол (2,5-10 %)
четвертичный кокоалкилметиламин - этоксилат метилхлорид (1-2,5 %)
метасиликат натрия (1-2,5 %)
очищенная вода

ОБЪЁМ БАНКИ:
1 литр, 5 литров

СРОК ХРАНЕНИЯ:
Не ограничен.
При замерзании продукт не теряет своих свойств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
При попадании на кожу концентрата смыть водой. При попадании средства в глаза следует незамедлительно промыть их под струёй воды в течение 3-5 минут. При попадании средства в желудок, дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, принять 10 таблеток активированного угля. Если возник второстепенный дискомфорт, вывести на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу.
Беречь от детей.

127322, г. Москва ул. Яблочкова д. 21, корп. 3
тел.: +7 (495) 640-84-88; эл. почта: info@fodis-pro.ru; www.fodis-pro.ru