390047, г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 43, оф. 1
ИНН 6230091050 КПП 623001001
Тел.:8 800100 72 83
+7 4912 520-295
Email: commercial@rusindastry.ru
Internet: www.rusindastry.ru
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001-2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
РИМАОЙЛ 05
Смазочно-охлаждающая жидкость для профилирования металла

Область применения	**РимаОйл 05 -** полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для резания и шлифования с небольшим содержанием минерального масла для обработки большинства машиностроительных материалов. Эта технология объединяет чистоту и моющие свойства синтетического продукта с уникальными свойствами маслосодержащих эмульсий. Рекомендуется для основных операций обработки резанием и шлифованием стали и чугуна. Обеспечивает прекрасную смазку, хорошую чистоту деталей и оборудования, а также длительную коррозионную защиту.
Свойства	Внешний вид концентрата — прозрачная жидкость светло-желтого цвета Плотность, г/см^3 — 1,00-1,10 Водородный показатель (pH) (5%) — 9,2-9,6 Коэффициент рефрактометра — 2,5
Преимущества	-специально отобранные сырьевые материалы обеспечивают долгий срок эксплуатации жидкости; -обеспечивает хорошее моющее действие; -обладает отличными смазывающими свойствами; -защищает от коррозии-нет необходимости в дополнительной коррозионной защите готовой продукции; -применим для воды широкого диапазона жесткости; -легко удаляется с готовых изделий.
Параметры применения	Рекомендуемые концентрации: Лезвийная обработка — 5-8% Шлифование — 3-4% Сверление, точение — 5-8%
Условия применения	**РимаОйл 05** легко смешивается, требуя лишь обычного перемешивания. В нормальных условиях начальная температура воды должна составлять 5-25 ^{0}С.
Хранение	От +5 до +30 °С, 12 месяцев.