

## MULTIMASTER MM 500 Plus Top

### Осциллирующий инструмент MM 500

Мощный многофункциональный инструмент для высокой скорости работы (при отделке и ремонте) с более чем 30 принадлежностями для пиления по дереву и металлу, шлифования, вырезания плитки и много другого.

Номер продукта: 7 229 67 61 00 0



## Подробности

- › Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- › Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- › QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- › Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- › Двигатель FEIN на 350 Вт: устойчивый к перегрузкам, мощный двигатель с высоким содержанием меди для обеспечения высокой скорости резания и быстрой работы.
- › Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- › Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- › Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- › Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.

## Объём поставки

- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (10 мм)
- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Carbide Pro (32 мм)
- ✓ 1 шпатель
- ✓ 1 отсасывающее устройство
- ✓ 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (35 мм)
- ✓ 1 пильное полотно HM (Ø 75 мм)
- ✓ 1 перфорированная шлифовальная пластина
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- ✓ 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (65 мм)
- ✓ 1 твердосплавный рашпиль (треугольной формы)
- ✓ по 5 перфорированных дисков из абразивной шкурки (зерно 60, 80, 120, 180)

## Оснащение

- ✓ Механический разъем

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕПТА	1,40 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	72 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	83 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	84 dB 3 dB

# Примеры применения

