



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Осциллирующий инструмент ММ 700

Наш лучший осциллирующий инструмент MultiMaster для ремонта автомобилей.

Номер продукта: 7 229 70 61 00 0

Подробности

- > Предназначен для выемки стекол или кузовных работ.
- > Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- > QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
- Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием

- меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- > Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- > Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.

Объём поставки

Один защитный кожух для 🦯 1 заточной брусок (6 37 19 смены инструмента

010 01 4)

1 пластмассовый чемодан для инструментов



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	Шестигранник
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	1,65 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

82 dB **Уровень шума** LpA Погрешность измеренного 3 dB значения КрА Уровень звуковой 93 dB мощности LWA Погрешность измеренного 3 dB значения KWA 96 dB Пиковый уровень звука LpCpeak 3 dB Погрешность измеренного значения KpCpeak



Примеры применения









