



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q для автобусов и грузовых автомобилей

Осциллирующий инструмент MM 700

Наш лучший осциллирующий инструмент MultiMaster с разнообразными принадлежностями для автомобилей и грузовиков.

Номер продукта: 7 229 70 63 00 0

Подробности

- > Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- > QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- > Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
- > Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- > Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- > Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- > Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.

Объём поставки

- | | | |
|--|--|---|
| ✓ 1 зубчатый крючковидный нож (модель 217) | ✓ 1 лопатный шабровочный нож с защитным от царапин напылением (модель 105) | ✓ Два L-образных зубчатых разрезных ножа (модель 207) |
| ✓ 2 прямых зубчатых ножа (модель 073) | ✓ 1 изогнутый нож Z-профиля (модель 072) | ✓ Один U-образный зубчатый разрезной нож (модель 212) |
| ✓ Два прямых зубчатых разрезных ножа, Z-изгиб (модель 081) | ✓ Один L-образный зубчатый разрезной нож (модель 209) | ✓ Один защитный кожух для смены инструмента |
| ✓ Один тяговый тросик с креплением | ✓ 1 заточной брусок (6 37 19 010 01 4) | ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов |



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	Шестигранник
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	1,65 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	85,0 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	96,0 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97,0 dB 3 dB

Примеры применения

