

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии.

Информация о продукте

Dynamic TDI SAE 5W-40

Специальное высокопроизводительное дизельное моторное масло SAE 5W-40 (VW Насосный инжектор)

Масло Dynamic TDI SAE 5W-40 разработано с применением специальной технологии синтеза базовых масел, чтобы соответствовать высоким требованиям новых двигателей VW с системой насосного инжектора.

Dynamic TDI CEI 5W-40 выполняет и превосходит международные производственные нормы:

- API: **SL / CF**
- ACEA: **A3 / B3 / B4**

Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования:

- VW 505.01, 502.00 и 505.00
- Ford gen. WSS-M2C-917-A

На практике при использовании Dynamic TDI SAE 5W-40 выявлены следующие преимущества:

- ♦ Всесторонняя защита мотора стабильной маслянистой пленкой даже при крайних показателях рабочих температур.
- ♦ Холодный пуск и быстрая подача масла к мотору при температурах до -30 °C.
- ♦ Превосходная защита от образования шлама.
- ♦ Оптимизированная вязкость при высоких и низких температурах обеспечивает уменьшение расхода топлива и, как следствие, уменьшение эмиссии.

Технические характеристики:

Характеристика	Плотность при 15 °C	Вязкость при 40°C	Вязкость при 100°C	Температура возгорания	Щелочное число	Индекс вязкости
Тест DIN***	ISO 3675	ISO 3105	ISO 3105	ISO 2592	ISO3771	ISO 2909
Единицы измерения	кг/м ³	мм ² /с	мм ² /с	COС, °C	Мг KOH/г	VI
Показатель	850	85,3	14,2	252	7,4	169

2079*220210

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика