

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

ECO Longlife III SAE 5W-30

Новое экономичное моторное масло легкого хода соответствует высоким требованиям бензиновых и дизельных двигателей. В частности, двигателей с системой насосного инжектора с дизельным пылевым фильтром.

Новое экономичное моторное масло легкого хода, отвечающее высоким требованиям бензиновых и дизельных двигателей (здесь, в частности, двигателей с системой насосного инжектора с дизельным пылевым фильтром), разрабатывалось в тесном сотрудничестве с VW и Audi.

ECO Longlife III SAE 5W-30 продлевает срок использования дизельного пылевого фильтра благодаря уменьшенной концентрации пеплообразующих частиц в выхлопном газе.

ECO Longlife III SAE 5W-30 выполняет и превосходит следующие производственные нормы:

■ ACEA: A3 / B4

Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования:

■ VW 504 00 и VW 507 00

ECO Longlife III SAE 5W-30 может использоваться почти во всех двигателях автомобилей VW и Audi Long-Life, но также подходит для применения в двигателях более старых транспортных средств с жестким периодом замены масла.

Исключение: (R5 Diesel и V10 TDI) вместе с тем на заводах гарантируется сокращение разнообразия сортов.

На практике при использовании ECO Longlife III SAE 5W-30 выявлены следующие преимущества:

- Высокое содержание металла в пакете добавок при длительном использовании может стать причиной засорения фильтра и таким образом привести к поломке системы.
- Использование новой дополнительной технологии при производстве Econo Veritas Longlife III 5W-30 значительно сокращает содержание металла и гарантирует долгий срок службы системы фильтра.
- ECO Longlife III SAE 5W-30 специально предназначен для того, чтобы поддерживать двигатель и системы выхлопа газа в чистоте и уменьшать эмиссии вредных веществ в окружающую среду.
- ECO Longlife III SAE 5W-30 предлагает большую надежность благодаря высокой степени защиты двигателей в течение долгого времени.

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

Технические характеристики:

Характеристика	Плотность при 15°	Вязкость при 40°C	Вязкость при 100°C	Температура возгорания	Температура застывания	Индекс вязкости
DIN тест	ISO 3675	51 562/1	51 562/1	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Единица измерения	кг/м ³	мм ² /с	мм ² /с	°C	°C	-
Показатель	851	70	12,0	202	< -42	169

2418*100909

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика