

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

LL-Spezial FO SAE 5W-30

LL-Spezial FO SAE 5W-30 разработано для современных четырехтактных двигателей. Благодаря самым современным технологиям добавок этот продукт отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному моторному маслу легкого хода.

LL-Spezial FO SAE 5W-30 - высокопроизводительное моторное масло для современных четырехтактных двигателей, разработанное при применении самых новых технологий добавок и специальных, оптимизированных базовых масел.

LL-Spezial FO SAE 5W-30 соединяет в себе великолепную износостойкость с оптимизированной мощной экономией горючего. Поэтому продукт рекомендован для всех двигателей, требующих смазочный материал категории ACEA A1 / B1.

LL-Spezial FO SAE 5W-30 удовлетворяет следующим международным производственным нормам:

■ API: SL

■ ACEA: A1 / B1

Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования:

■ Ford WSS-M2C 913-A и WSS-M2C 913-B

■ ILSAC GF-3

LL-Spezial FO SAE 5W-30 - моторное масло, которое отвечает самым современным техническим требованиям, предъявляемым к маслам легкого хода.

LL-Spezial FO SAE 5W-30 отличается, в частности, следующими преимуществами:

- Редуцирование эмиссий выхлопного газа вследствие сокращенного потребления топлива препятствуют загрязнению окружающей среды.
- Гарантированный надежный и легкий холодный пуск также при крайне низких температурах (-30°C)
- Поддержание двигателя в чистоте и потенциал для более длительного периода замены масла
- Гарантированная высокая степень надежности эксплуатации как при крайне низких стартовых температурах, так и при крайне высоких рабочих температурах.

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

Технические характеристики:

Характеристика	Плотность при 15°	Вязкость при 40°C	Вязкость при 100°C	Температура возгорания	Температура застывания	Индекс вязкости
DIN тест	ISO 3675	ISO 3105	ISO 3105	ISO 2592	-	ISO 2909
Единица измерения	кг/м ³	мм ² /с	мм ² /с	°C	-	-
Показатель	852	54,71	9,7	199	-	162

2090*090909

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика