

Power F2 SAE 10W - 40

Универсальное моторное масло легкого хода SAE 10W-40, на основе гидрокрекингового синтеза базовых масел. Подходит для использования в бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него.

Power F2 SAE 10W-40 - это высокопроизводительное моторное масло легкого хода. Гидрокрекинговый синтез базовых масел и самые современные добавки обеспечивают очень высокий уровень производительности.

Power F2 SAE 10W-40 выполняет и превосходит производственные требования следующих спецификаций и классификаций:

- API: **SL/CF**
- ACEA: **A3/B3/B4-02**

Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования:

- MB 229.1
- VW 500.00 и 505.00

Преимуществами при использовании Power F2 SAE 10W-40 являются:

- Универсальное применение во всех бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него.
- Power F2 SAE 10W-40 наилучшим образом подходит даже при самых неблагоприятных условиях круглогодичного использования. Смазывающая способность должна обеспечиваться как при низких температурах, так и при высоких внешних температурах и полном открытии дроссельной заслонки.
- Спецификация ACEA **B4** гарантирует использование в двигателях с аккумуляторной системой подачи топлива.
- Power F2 SAE 10W-40 гарантирует уменьшение износа, вызываемого холодным пуском, предполагает наивысшую степень защиты при поездках на полном газе в разгар лета и также не теряет смазочной способности при высоких температурах.
- Power F2 SAE 10W-40 сокращает расход топлива до 1,5% и уменьшает образование частиц в выхлопном газе дизельных двигателей в сравнении с обычными моторными маслами класса SAE 15W-40.

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.

Сделано в Германии

Информация о продукте

- Power F2 SAE 10W-40 защищает против коррозии, также при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы, характерного для Восточной Европы
- Power F2 SAE 10W-40 гарантирует безупречную работу гидравлического толкателя (гидравлическое регулирование зазора в клапанах).
- Power F2 SAE 10W-40 нейтрально к уплотняющим материалам.
- Power F2 SAE 10W-40 совместимо со всеми фирменными маслами.
- Power F2 SAE 10W-40 предотвращает образование склеек, лакировки поверхности, нагара и шлама на цилиндрах, поршнях, ventилях, свечах зажигания и в турбокомпрессорах.
- Power F2 SAE 10W-40 может применяться без проблем в двигателях транспортных средств с каталитическим нейтрализатором.

Технические характеристики:

Характеристика	Плотность при 15 °C	Вязкость при			Температура возгорания	Температур застывании	Индекс вязкости (VI)
		-25°C CCS	40°C	100°C			
Тест DIN	51 767	51 377	51 562	51 562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Единицы измерения	г/мл	мПа•с	мм ² /с	мм ² /с	°C	°C	-
Показатель	0,873	< 7000	89	13	>220	-30	156

2067*220210

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции.

Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика