

Информация о продукте

RS Hightec-Synth. SAE 5W-30

Моторное масло легкого хода на основе гидрокрекингового синтеза базовых масел для бензиновых и дизельных двигателей, предназначенное прежде всего для использования в двигателях, требующих низкого содержания золы, и удовлетворяющее спецификации ACEA C3-04, MB 229.51/229.31 или BMW Longlife-04.

RS Hightec-Synth. SAE 5W-30 универсальное, экономичное моторное масло специального состава.

Предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с турбокомпрессором и без него, и двигателях автомобилей малой грузоподъемности с продолжительным периодом замены масла. Низкое содержание золы увеличивает срок работы пылевого фильтра. Благодаря специальному составу, продукт исключительно соответствует требованиям новейших моделей MB 229.51/229.31 и BMW Longlife-04

RS Hightec-Synth. SAE 5W-30 выполняет и превосходит следующие международные производственные нормы:

API: SM/CF

ACEA: A3/ B4-04/ C3-04

Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования:

- MB 229.51 (NEU)
- BMW Longlife-04
- VW 502.00/505.00/505.01

RS Hightec-Synth. SAE 5W-30 имеет некоторые преимущества перед минеральными моторными маслами:

- С одной стороны SAE-класс масла 5W-30 гарантирует при низких температурах высокую смазывающую способность, с другой стороны - достаточно толстую маслянистую пленку при температурах до 160 °C. Нагревание современных двигателей большой мощности до таких температур в разгар лета вполне возможно.
- RS Hightec-Synth. SAE 5W-30 гарантирует соблюдение класса вязкости даже на периоды циркуляции масла, превышающие интервал замены.
- Это в свою очередь означает безупречную работу гидравлического толкателя, адекватные показатели давления масла (HTHS>3,5) и достаточно толстую маслянистую пленку на деталях.

На практике при использовании RS Hightec-Synth. SAE 5W-30 выявлены следующие преимущества перед обычными моторными маслами:

- Благодаря гидрокрекинговому синтезу базовых масел, при использовании 5W-30 отмечено значительное снижение испарения, что положительно сказывается на общем снижении расхода масла.
- Используемые добавки предотвращают образование шлама, нагара, лакировки

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

поверхности, и коррозии даже в тяжелых условиях эксплуатации.

- Гарантирует безупречную работу гидравлического толкателя при любых температурах
- Высокая смазывающая способность, даже при температурах ниже -25°C
- Никакого маслянистого осадка в камерах сгорания, зоне поршневых колец и на вентиллях.
- RS Hightec-Synth. SAE 5W-30 нейтрально к уплотняющим материалам.
- Продукт совместим со всеми фирменными маслами, при этом промывка не требуется

Технические характеристики:

Характеристика	Плотность при 15 °C	Вязкость при			Температура возгорания	Температура застывания	Индекс вязкости
		-30°C	40°C	100°C			
DIN тест	51 767	51 377	51 582	51 562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Единицы измерения	г/мл	мПа•с	мм²/с	мм²/с	°C	°C	-
Показатель	0,85	< 6600	89.8	11,8	>200	-39	165

2073*270210

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика.