

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

Super F1 RS Power SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло легкого хода высокой производительности для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбокомпрессором и без него, включая двигатели с системой непосредственного впрыскивания топлива.

Super F1 RS Power SAE 5W-40 синтетическое моторное масло легкого хода высокой производительности SAE-класса 5W-40.

Синтетические компоненты и согласованные с ними инновационные добавки гарантируют соблюдение актуальных практических требований.

Super F1 RS Power SAE 5W-40 соответствует дополнительным требованиям актуальной нормы VW 501 01

■ **API: SM / CF**

■ **ACEA: A3 / B4**

Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ◆ BMW Longlife-98 | ◆ Opel GM-LL-B-025 |
| ◆ MB 229.3 | ◆ Porsche A40 |
| ◆ VW 502.00 и 505.00 | ◆ Renault RN 0700 и RN 0710 |

Значительное улучшение качества моторного масла Super F1 RS Power SAE 5W-40 проявляется в улучшенной защите от износа, а также улучшенным чистящим свойствам и увеличении периода замены масла.

Высокий потенциал экономии топлива гарантируется крайне низкой вязкостью на холоде в сочетании с высокой вязкостью при высоких температурах.

Указания по использованию:

Super F1 RS Power SAE 5W-40 подходит для применения в качестве моторного масла легкого хода высокой производительности для требовательных двигателей.

Рекомендуется использовать для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с турбокомпрессорами, и двигатели с системой непосредственного впрыскивания топлива, при любых, даже тяжелых, условиях эксплуатации.

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.
Сделано в Германии

Информация о продукте

Технические характеристики:

Характеристика	Плотность при 15 °C	Вязкость при 40°C	Вязкость при 100°C	Температура возгорания	Температура застывания	Индекс вязкости
Тест DIN***	DIN 51 757	DIN 51 562	DIN 51 562	ISO 2592	ISO 3016	ISO 2909
Единицы измерения	г/см ³	мм ² /с	мм ² /с	СОС °C	°C	-
Показатель	0,856	85,3	14,1	228	< -30	171

2086*220210

Выше изложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика