



ENEOS Hyper 5W-30 (Premium Hyper 5W30)

Полностью синтетическое универсальное моторное масло

ENEOS Hyper 5W-30 – ультрасовременное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, в том числе оборудованных каталитическим нейтрализатором, сажевым фильтром **DPF**, турбонаддувом и системой **Common Rail**. Продукт разработан с применением уникального пакета присадок и высокотехнологичного синтетического базового масла, что гарантирует стабильное смазывание, сохранение характеристик в условиях повышенных нагрузок. ENEOS Hyper 5W-30 с содержанием **MID-SAPS** отвечает требованиям европейских, американских и японских автопроизводителей, обеспечивает повышенную экономию топлива, сокращение загрязняющих выбросов в атмосферу. Благодаря полностью синтетической основе, ENEOS Hyper 5W-30 гарантирует превосходную защиту двигателя в различных режимах эксплуатации.

• ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Полностью синтетическое моторное масло с формулой контроля отложений

ENEOS Hyper 5W-30 – моторное масло нового поколения **MID-SAPS** (средней зольности). Особенно рекомендуется для автомобилей с требованиями к топливу класса Euro-IV, производителей Mercedes Benz, BMW, японских и корейских автомобилей с сажевым фильтром **DPF**. Усиливает действие дизельного сажевого фильтра и продлевает его технический ресурс, предотвращая преждевременное забивание фильтра.

2. Увеличенный интервал замены

Гарантирует повышенный срок службы двигателя и позволяет увеличить интервал замены масла, благодаря исключительной стабильности к окислению.

3. Превосходная износостойкость и чистота

Поддерживает стабильную масляную пленку при высоких температурах, высокоскоростных режимах и нагрузках. Обладает превосходной стабильностью к окислению, благодаря чему сохраняет отличную чистоту двигателя, предотвращая образование шлама, который может стать причиной заклинивания двигателя и забивания помпы.

• **СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ**

- API SN
- ACEA C3
- VOLKSWAGEN 505 00/505 01
- MERCEDES-BENZ MB 229.31/229.51/229.52
- BMW LongLife 04
- GM Dexos 2

• **ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЯХ**

Бензиновые и дизельные двигатели легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, оборудованные в том числе каталитическим нейтрализатором, сажевым фильтром **DPF**, системой прямого впрыска **Common Rail** и турбонаддувом.

• **ОБЪЕМ**

Канистра 1л
Канистра 4л
Ведро 20л
Бочка 208л
Коробка 1л x 12
Коробка 4л x 4

• **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Стандарт вязкости по SAE	5W-30
Плотность (20°C), г/см ³	0.85
Точка вспышки (COC), °C	230
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	66.5
(100°C), мм ² /с	11.9
Индекс вязкости	177
Точка потери текучести, °C	-33.0
Щелочное число	7.1

Производитель:

ENEOS Europe Limited, Нидерланды