

ENEOS Hyper 5W-40 (Premium Hyper 5W40)

Полностью синтетическое универсальное моторное масло

ENEOS Hyper 5W-40 – ультрасовременное синтетическое высокоэффективное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, в том числе оборудованных каталитическим нейтрализатором, сажевым фильтром **DPF**, турбонаддувом и системой **Common Rail**. Благодаря применению высокоэффективного пакета присадок в сочетании с синтетическим базовым маслом, продукт гарантирует стабильное смазывание, сохранение функций в условиях повышенных нагрузок. Моторное масло с содержанием **MID-SAPS** ENEOS Hyper 5W-40 отвечает требованиям европейских автопроизводителей, обеспечивает увеличенный интервал замены, повышенную экономию топлива и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Благодаря использованию высокотехнологичного полностью синтетического масла, ENEOS Hyper 5W-40 гарантирует превосходную защиту в различных режимах эксплуатации.

• ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Полностью синтетическое моторное масло с формулой контроля отложений

ENEOS Hyper 5W-40 – моторное масло нового поколения **MID-SAPS** (средней зольности). Обеспечивает надежную защиту на протяжении увеличенного интервала замены. Разработано для легковых и малотоннажных грузовых автомобилей Группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda). Состав масла соответствует требованиям к применению в дизельных двигателях автомобилей VW с технологиями прямого впрыска PDi/Tdi и двигателях, которым рекомендуется использование масла стандарта VW 505.01.

Также используется в автомобилях с требованиями к топливу класса Euro-IV производителей Mercedes Benz и BMW с сажевым фильтром, предотвращает забивание фильтра. Усиливает действие дизельного сажевого фильтра и продлевает его технический ресурс, предотвращая преждевременное забивание фильтра.

2. Увеличенный интервал замены

Гарантирует повышенный срок службы двигателя и позволяет увеличить интервал замены масла, благодаря исключительной окислительной стабильности.

3. Превосходная износостойкость и чистота

Поддерживает стабильную масляную пленку при высоких температурах, высокоскоростных режимах и нагрузках. Эффективно защищает детали двигателя от износа. Обеспечивает превосходную стабильность к окислению, сохраняя отличную чистоту двигателя, подавляя образование шлама, который может стать причиной заклинивания двигателя и забивания помпы.

• **СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ**

- API SN
- ACEA C3
- VOLKSWAGEN 505 00/505 01
- MERCEDES-BENZ MB 229.51 / 229.31
- BMW LongLife 04
- GM Dexos 2
- Renault RN0700, RN0710
- Ford WSS-M2C917A
- Porsche A40

• **ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЯХ**

Автомобили с бензиновыми двигателями, LPG-двигателями и высокооборотными дизельными двигателями, в том числе оборудованными каталитическим нейтрализатором, сажевым фильтром DPF, турбонаддувом и системой Common Rail.

• **ОБЪЕМ**

Канистра 1л
Канистра 4л
Ведро 20л
Бочка 208л
Коробка 1л x 12
Коробка 4л x 4

• **ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Стандарт вязкости по SAE	5W-40
Плотность (20°C), г/см ³	0.846
Точка вспышки (COC), °C	226
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	82.0
(100°C), мм ² /с	13.8
(-30°C), мм ² /с	<6.600
Индекс вязкости	173
Точка потери текучести, °C	-40.0
Сульфатная зольность, %	<0.8
Щелочное число	7.9

Производитель:

ENEOS Europe Limited, Нидерланды